RAITECH®

ARA:MAX® GOLD MPTK270Z

EVERLASTING BEST IN CLASS PERFORMANCE

la empaquetadura hibrida, de alto desempeño.

200bar / 260°C / 20ms

VERSATILIDAD.DESEMPEÑO.PUREZA.

ROBUSTAS.DURABLES.PROFESIONALES

FUSIÓN DE QUÍMICA Y MECANICA DE OTRO NIVEL.

Empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de una fusión de fibras **FLUORO:GRAF® 2.5+** basadas en PTFE Y grafito amorfo encapsulado y fibras ARA:MAX® **GOLD** basadas en aramida, con mejoras sustanciales a las fibras comunes en el mercado.

Resiste temperaturas desde –210°C hasta +288°C. A su vez puede trabajar en aplicaciones de altas velocidades de hasta 20m/s gracias a los aditivos minerales de alta temperatura auto-lubricantes que ayudan a disipar mejor el calor.

La empaquetadura **ARA:MAX® COBRA** es capaz de resistir la mayoría de los productos químicos dentro del rango de pH 2-12 (con la excepción metales alcalinos fundidos y flúor elemental)

La empaquetadura **ARA:MAX® COBRA** es una empaquetadura de uso universal para todo tipo de equipos industriales, tanto dinámicas como estáticas.

Empaquetadura recomendada para servicios en cualquier tipo de bombas, mezcladores, reactores, vástago de válvulas, entre otros.

www.raitech.mx

RAITECH

DATOS TECNICOS: MPTK:270Z

Presión Max.	Temperatura Max.	Velocidad del eje	Rango de pH
Valvulas: 200 bar (2900psi) Bombas rotativas: 30 bar (435psi) Bombas reciprocantes: 200 bar (2900psi)	-210°C (-346°F) +288°C (550°F)	20m/s	2-12

*** PARAMETROS NO ASOCIADOS

"TODOS LOS MATERIALES VIENEN DEBIDAMENTE MARCADOS CON LA MARCA Y ESTILO CORRESPONDIENTE, NO SURTIMOS MATERIALES SIN MARCA"

PRESENTACIONES:

Medida	Presentación Estándar	Longitud (mts/kg)
1/8"	2.3kgs	–
3/16"	2.3kgs	–
1/4"	2.3kgs	16
5/16"	2.3kgs	11
3/8"	2.3kgs	7.5
7/16"	2.3kgs	5.2
1/2"	2.3kgs	4.3
9/16"	5kgs	3.5
5/8"	5kgs	2.7
3/4"	5kgs	2
7/8"	5kgs	1.5
1"	5kgs	1

****Consúltanos para medidas milimétricas y mayor a 1 pulgada.*

EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD NO Corrupción

Aclaración: La información aquí ofrecida y las recomendaciones ofrecidas han sido producto de pruebas en base a experiencia y/o fundamentos científicos, pero no garantizamos su aplicabilidad. Los valores presentados deberán ser revisados por el usuario, particularmente aquellos que se exigen en aplicaciones críticas o donde exista duda.